



AR MADERA D.V.U.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Este producto está diseñado para proteger y dar una terminación hidrorrepelente a la madera. Su terminación deja un semi brillo, elástico y altamente impermeable, con una gran potencia fungicida y alguicida.

Las garantías que tiene comparadas con un barniz o un óleo normal son muchas, no craquelea, no se desgasta con la radiación solar.

Su formulación está libre de Plomo, Mercurio, Cromo y metales pesados.

No es inflamable, respeta el medio ambiente y las personas.

USOS RECOMENDADOS

Se emplea para proteger e impermeabilizar maderas y una gran variedad de superficies como: ladrillos, estucos, hormigones, tejas, cemento, cartón, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

Naturaleza Química: Acrílica.

Número de Componentes: Uno

Color: De acuerdo a cartilla

Acabado: Mate y semi brillo

Rendimiento: 25-30 m2/gl/mano Dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película

Número de Capas: 2

Aplicación: Brocha y Rodillo

Diluyente: Agua Potable

Condiciones de Secado: 20°C, 60% H.R y 50 micrones de espesor húmedo

Secado Tacto: 1 hora

Secado para 2ºMano: 1-2 horas

Secado Final: 7 días

Condiciones de Aplicación: Sobre 5°C bajo un 80% H.R

Envase de Suministro: Tineta de 4 gl

Estabilidad de Almacenaje: 12 meses en envase herméticamente cerrado a 10-30°C y H.R. menor a 80%

SEGURIDAD: Los componentes de este producto no son inflamables y respetan el medio ambiente.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN

Se aplica sobre madera nueva, sin resinas, secas, sin suciedad, ni pinturas antiguas.