

PASTA MURO ESPECIAL BLANCA D.V.U.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Pasta muro Especial Blanca es una pasta enlucido liso a base de resinas acril-vinil, entendedores y espesantes sintéticos. Su dureza está regulada por su especial formulación, la que le confiere características de fácil lijabilidad no siendo deslizable. Su terminación es blanca, por lo que constituye la base ideal para acabados con pinturas de color blanco. No es inflamable; respecta el medio ambiente y las personas.

USOS RECOMENDADOS

Pasta muro Especial Blanca es apta para enlucir cualquier superficies usual en la construcción, con la sola condición de que se encuentren limpias y secas. Es el producto más adecuado para recorrer cielos sin ensuciarlos, cosa inevitable al usar pastas muros oscuras. Pasta muro Especial Blanca es la base más idónea para terminaciones con látex, oleo o esmaltes blancos.

También se emplea para mejorar superficies interiores enyesadas, de yeso cartón como la volcanita, para tapar las cabezas de los clavos o tornillos de fijación.

No debe emplearse para tapar grietas, hoyos y defectos de la plomada. Estas deben ser reparadas con yeso, o morteros rápidos.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

Naturaleza Química: Vinil-Acrílico.

Número de Componentes: Uno

Color: Blanco

Acabado: Mate

Rendimiento: 1.2-1.6 m²/Kilo/mano Dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película

Número de Capas: 1-2

Aplicación: Llana metálica

Diluyente: Agua Potable

Dilución: Debe aplicarse tal cual viene en su envase.

Condiciones de Secado: 20°C, 60% H.R y 50 micrones de espesor húmedo

Secado Tacto: 1 hora

Secado para 2°Mano: 24 horas

Secado Final: 24 horas

Condiciones de Aplicación: Sobre 5°C bajo un 80% H.R

Envase de Suministro: Tineta de 4 gl

Estabilidad de Almacenaje: 12 meses en envase herméticamente cerrado a 10-30°C y H.R. menor a 80%

SEGURIDAD: Los componentes de este producto no son inflamables y respetan el medio ambiente.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN

Las superficies deben estar fraguadas, secas, libres de sales, polvo y suciedades.

Dos manos con llana metálica serán suficientes, con un lijado entre ellas.

Antillanca Sur # 611 Bodega G, Pudahuel.

Teléfono Contacto 22 946 65 54 o 9 6438 03 95

www.dvuchile.cl / email: ventas@dvuchile.cl