



PUENTE ADHERENTE TEXTURA D.V.U.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Puente Adherente Textura, es un revestimiento de una granulometría de malla controlada y de un excelente polímero modificado y emulsionado en agua, destinado a servir de puente entre las superficies de construcción normales con yeso y/o estucos.

USOS RECOMENDADOS

Se emplea como puente de adherencia para enlucidos de yeso o estuco de alta fuerza adhesiva para proteger e impermeabilizar una gran variedad de superficies como: ladrillos, estucos, hormigones, tejas, cemento, cartón, maderas, etc.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

Naturaleza Química: Acrílica.

Número de Componentes: Uno

Color: Rojo

Acabado: Malla, Textura Fina, media y grueso.

Rendimiento: Grano Fino 2.5-3.0 Kg/m², Grano Medio 3.5-3.8 Kg/m², Grano Grueso 5.5-6.0 Kg/m²

Número de Capas: 1-2

Aplicación: Brocha, Rodillo y Pistola

Diluyente: Agua Potable

Condiciones de Secado: 20°C, 60% H.R y 50 micrones de espesor húmedo

Secado Tacto: 1 hora

Secado para 2°Mano:

Secado Final: 24 horas

Condiciones de Aplicación: Sobre 5°C bajo un 80% H.R

Envase de Suministro: Tineta de 4 gl

Estabilidad de Almacenaje: 12 meses en envase herméticamente cerrado a 10-30°C y H.R. menor a 80%

SEGURIDAD: Los componentes de este producto no son inflamables y respetan el medio ambiente.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN

Viene lista para ser utilizada. Las superficies deben estar limpias y firmes.

Antillanca Sur # 611 Bodega G, Pudahuel.

Teléfono Contacto 22 946 65 54 o 9 6438 03 95

www.dvuchile.cl / email: ventas@dvuchile.cl