

SELLO CAL D.V.U.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Producto transparente e incoloro, de terminación semi brillante, formulado con dispersiones acrílico estireno, solubles con agua, de alta resistencia sobre sustratos alcalinos.

USOS RECOMENDADOS

Se emplea para sellar y generar mejores adherencias, sobre superficies estucadas, hormigón encofrado, hormigón celular y fibrocemento.

También se emplea para sellar superficies enlucidas con yeso, para disminuir su absorción, permitiendo que las pinturas que se apliquen sobre él, tengan buenos rendimientos, y para que las pastas para muro se extiendan con facilidad, sin secarse o pelarse, como puede suceder cuando las superficies son muy absorbentes.

El sello cal se recomienda para sellar superficies estucadas, de hormigón, ladrillos, y superficies pintadas en general.

Tiene excelentes resultados, cuando se aplica para sellar previamente superficies alcalina, como los estucos, para evitar la saponificación de aceites y esmaltes sintéticos cuando se requiere aplicarlos sobre él.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

Naturaleza Química: Acrílica estirenada.

Número de Componentes: Uno

Color: Incoloro y ocre

Acabado: Semi brillo

Rendimiento: 35±5 m²/gl/mano Dependiendo del grado de absorción, rugosidad y espesor de película

Número de Capas: 1 para interior y 2 para exterior

Aplicación: Brocha y Rodillo

Diluyente: Agua Potable

Dilución: 20% en volumen

Condiciones de Secado: 20°C, 60% H.R y 50 micrones de espesor húmedo

Secado Tacto: 1-2 horas

Secado para 2º Mano: 24 horas

Secado Final: 7 días

Condiciones de Aplicación: Sobre 5°C bajo un 80% H.R

Envase de Suministro: Tineta de 4 gl

Estabilidad de Almacenaje: 12 meses en envase herméticamente cerrado a 10-30°C y H.R. menor a 80%

SEGURIDAD: Los componentes de este producto no son inflamables y respetan el medio ambiente.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APPLICACIÓN

Las superficies deben estar fraguadas, secas, libres de sales, polvo y suciedades.

Una mano será suficiente, si se emplea sobre muros interiores y 3 sobre muros exteriores.

Si se emplea para sellar sobre yeso en interiores <previo a la pasta muro>, debe aplicarse una sola mano diluida. Como mata polvo.