

MEMBRANA ASFALTICA CAUCHO D.V.U.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es un impermeabilizante de alta calidad, térmico, compuesto por polímeros de caucho micro triturado de neumáticos reciclados y formulado a base de resinas acrílicas y poliuretano. Permite ser usada en zonas con variedad climática, con excelentes resultados.

Alta resistencia a la abrasión y al desgaste mecánico, alta resistencia a los rayos UV, antideslizante deja la superficie rugosa. No es inflamable; respeta el medio ambiente y a las personas.

USOS RECOMENDADOS

Se emplea para proteger y decorar muros alcalinos, como estucos, hormigón fibrocemento y hormigón celular, OSB, Zinc, techos asfálticos, madera. Evita los daños producidos por la intemperie, lluvia y heladas.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PRODUCTO

Naturaleza Química: Estireno-acrítica

Número de Componentes: Uno

Color: De acuerdo a cartilla

Acabado: Textura Fino, Medio y grueso

Rendimiento: textura 2.5-3.0 Kg/m²

Número de Capas: Dos manos

Aplicación: Llana metálica, platocho de madera, rodillo, brocha y Pistola

Diluyente: Agua para Lavado de equipos

Dilución: hasta un 10%

Condiciones de Secado: 20°C, 60% H.R

Secado Tacto: 4-6 horas

Secado Final: 7 días

Condiciones de Aplicación: Sobre 5°C bajo un 80% H.R

Envase de Suministro: Tineta de 4 gl

Estabilidad de Almacenaje: 12 meses en envase herméticamente cerrado a 10-30°C y H.R. menor a 80%

SEGURIDAD: Los componentes de este producto no son inflamables y respetan el medio ambiente.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y APLICACIÓN

Debe cuidarse que las superficies estén bien limpias, firmes, secas, libres de óxidos, sales, aceites de laminación.